

## AQUENCE XP 170

Предыдущее название Optal XP 170  
Март 2013

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AQUENCE XP 170 имеет следующие характеристики:

Технология	Полимер Без казеина
Тип продукта	На водной основе
Применение	Этикетирование
Внешний вид	Кремовый Высоковязкая жидкость

### Область применения

- Этикетирование стеклянных бутылок
- Этикетирование возвратных ПЭТ бутылок бумажной этикеткой

### Свойства продукта

- Применим для сухой или влажной стеклянной тары
- Хорошая смываемость этикеток в моечных машинах, применим для оборотной тары

### Технические данные

#### AQUENCE XP 170:

Вязкость, мПа·с 40 000-60 000  
Physica Z4, D=20 s-1,  
20°CpH 7,5-8,5  
DIN 53785

#### Характерные свойства:

Липкость low  
Время схватывания long

### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Вводная информация

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Хенкель за поддержкой.

#### Применение

На полностью автоматических этикетировочных машинах с роторной или прямой подачей.

Рекомендуемая рабочая температура: 22-30 °C

Перед использованием клей должен быть подогрет до рабочей температуры.

#### Разбавление

AQUENCE XP 170 готов к использованию и не требует разбавления.

#### Очистка

Незастывший клей может быть очищен с помощью теплой воды.

### ХРАНЕНИЕ

Партии материалов с наименьшим оставшимся сроком годности использовать в первую очередь.

Беречь от замерзания.

Во избежание высыхания и загрязнения держать контейнер закрытым.

Не смешивать с другими клеями.

#### Срок хранения:

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес.	6
Срок годности смотреть на упаковке	
Чувствительность к замерзанию	Да
Рекомендуемая температура хранения, °C	15-30

#### Дополнительно:

В **Паспорте безопасности** можно найти следующую информацию:

**информацию об опасностях,  
требования к транспортировке,  
правила техники безопасности.**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**Заявление об ограничении ответственности**

Информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных (TDS), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления настоящего TDS. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных рабочих условиях и при не зависящих от нас обстоятельствах. В связи с этим компания Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе технических данных или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В том случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, пожалуйста, обратите внимание на следующие дополнительные обстоятельства:**

В том случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность компании Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В том случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:**

Информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных (TDS), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления настоящего TDS. Компания Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей.

За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе технических данных или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**Использование товарных знаков**

Если иное не оговорено особым образом, все товарные знаки в данном документе являются товарными знаками компании Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Reference 0.0

Henkel AG & Co. KGaA  
40191 Düsseldorf, Germany  
Phone: +49-211-797-0

Henkel Corporation  
Bridgewater, NJ 08807, USA  
Phone: +1-908-685-7000

ООО "Хенкель Рус"  
РФ, 107045, г. Москва, Колокольчиков пер.11  
Тел: +7 (495) 745-55-88